



CONSOLIDANTE PER SUPERFICI MINERALI

Scheda tecnica

EXPERT FIX è un fissativo minerale ad uso professionale. Il prodotto agisce rapidamente su superfici in pietra naturale (silicatica o carbonatica), intonaci, malte, superfici cementizie, stucature, laterizi e terracotta.

Come funziona

EXPERT FIX è una soluzione colloidale a base di silice nanostrutturata. La silice (o biossido di silicio) è la componente principale del vetro e del quarzo, presente nelle pietre silicatiche. Le piccole dimensioni delle particelle consentono una buona penetrazione del prodotto. La nanosilice colma le porosità, stabilizza il materiale e ristabilisce le proprietà meccaniche della superficie.

Applicazione

ATTENZIONE: APPLICARE SU SUPERFICIE ASCIUTTA.

Il prodotto è pronto all'uso e non va diluito. Agitare bene prima dell'uso. Nebulizzare o applicare a pennello sulla superficie da consolidare. Lasciare maturare il prodotto almeno 24 ore prima di proseguire le lavorazioni. Ripetere l'applicazione se necessario.

Resa

Circa 2-3 mq con 1 litro.

Aspetto

Liquido, incolore, trasparente.

Densità relativa

1,30 g/cm³

Temperatura di esercizio

min. 5°C - max. 35°C.

Pulizia dei mezzi di applicazione

Dopo l'utilizzo del prodotto si consiglia la pulizia dei mezzi utilizzati per l'applicazione con acqua.

Conservazione e stoccaggio

Conservare in contenitore ben chiuso, lontano da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto. Stoccaggio 12 mesi.

Sicurezza

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

Note

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.