UV518

Solvente speciale per incollaggio UV

Data aggiornamento: 15/02/2024

DESCRIZIONE
Prodotto specifico per superfici in vetro, ideale per preparare le superfici all'incollaggio. Il prodotto è in grado di sgrassare completamente la superficie del vetro e degli altri materiali da incollare (metallo, materiale plastico, etc.), eliminando carbonio di contaminazione ed acqua residua. Può essere utilizzato con tutti i tipi di adesivi o sigillanti (siliconico, poliuretanico, colle a catalisi UV).

Campi di impiego
- Preparazione delle superfici per incollaggio UV.
- Preparazione del vetro alla lavorazione del vetrocamera.
- Preparazione del vetro alla stampa digitale.
- Pulizia di superfici sia in vetro trasparente che in vetro sabbiato/acidato e di specchi.
- Rimozione di oli da taglio.
- Pulizia di superfici in alluminio, acciaio, e guarnizioni.

ATTENZIONE: Non adatto alla rimozione di depositi o incrostazioni di tipo minerale (come calcare o gesso) o ossidazioni superficiali del vetro.

APPLICAZIONE

Diluizione
Il prodotto è pronto all'uso e non va diluito.

Modalità d'uso
Nebulizzare o versare il prodotto sulla superficie. Pulire per mezzo del panno specifico MICROCLEANER (Siltea srl), a basso rilascio di particelle.

Resa/consumo
Il prodotto ha una resa di 80 -100 metri quadri / litro.

Temperatura di esercizio
Applicare il prodotto in condizioni di temperatura idonee (min. 5°C - max. 35°C).

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Composizione
Miscela di solventi polari (alcoli). Non contiene tensioattivi.

Aspetto
Liquido, incolore, trasparente.

Densità relativa
0,786 g/cm3

Punti di infiammabilità
<19°C

Compatibilità con altri prodotti e materiali
Il prodotto è compatibile con alluminio, acciaio, guarnizioni, ceramica, marmo, legno, corian e materie plastiche in genere.

NOTE AGGIUNTIVE E CONSIGLI

Pulizia dei mezzi di applicazione
Nessuna indicazione.

Conservazione
Conservare in contenitore ben chiuso, lontano da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto.

Stoccaggio
36 mesi dalla data di produzione, conservato nell'imballo originario in idonee condizioni. Data di scadenza e numero di lotto riportate sulla confezione.

Sicurezza
Il prodotto è infiammabile.

Altri consigli
Prodotto a base alcolica: evitare di utilizzare il formulato a temperature superiori ai 35 °C o su superfici ad insolazione diretta.

Note
I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze.
Non possiamo tuttavia assumerci alcuna

SILTEA SRL
Via Carlo Goldoni 18, Padova 35131 PD, Italia
T/F +39 049 657350 - info@siltea.eu - www.siltea.eu
P.IVA 04562440281 – REA 399761 PD – Cap. Soc. € 10.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 (Certificato nr 0056/2022)

responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo.
Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni.
Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.siltea.eu o possono essere richieste presso i nostri uffici.

SILTEA SRL
Via Carlo Goldoni 18, Padova 35131 PD, Italia
T/F +39 049 657350 - info@siltea.eu - www.siltea.eu
P.IVA 04562440281 – REA 399761 PD – Cap. Soc. € 10.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 (Certificato nr 0056/2022)